

TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TRIFASICO RACK RTTA 33 DE 1 - 50 KVA

Transformador en SECO, núcleo de hierro laminado en frío, temperatura ambiente 40 °C, fabricado de acuerdo a la norma

N.T.P. 370.002 : Diseño, Fabricación y Pruebas. IEC Public.

60076 : Diseño, Fabricación y Pruebas. IEC Public.

60076 : Capacidades de sobrecarga. País de

Procedencia: Perú

Fabricante : SERVILEC POWER FOREX S.A.C. Marca :

POWER FOREX

Tipo : MONOFASICO

Potencia : 1- 50 Kva

Modelo : TTMA33

Frecuencia : 50 - 60Hz

ENTRADA : 220v

SALIDA : 220v

Factor : K-13

Distorsion armónica : Nula Eficiencia

: 95 % Tipo de aislamiento : Clase H Tipo

de montaje : Exterior

Enfriamiento : ANAN Grupo de

conexión : Dyn5

TEMPERATURA DE AMBIENTE MAXIMA 40°C

TEMPERATURA DE AMBIENTE MINIMA - 20°C

TEMPERATURA DE AMBIENTE PROMEDIO 30°C

HUMEDAD RELATIVA: HASTA 93%



RUBRO



EQUIPO
MEDICO



TELECOMUNICACIONES



REDES DE



E - NEGOCIOS



PROCESOS
INDUSTRIALES



SERVIDORES



CAJA REGISTRADORA



TRAFICO



SEGURIDAD

AREA LOCAL



964169244



COOPERATIVA PRIMAVERA
COMAS

WWW.SERVILECPowerFOREX.COM